

PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT



Input Power / Tension d'Entrée	100 ~ 240VCA / 50~60Hz
Adjustable Output Power / Tension de Sortie réglable	3V - 4.5V - 5V - 6V - 7.5V - 9V - 12V CC
Max. Output Current / Courant de Sortie Max.	1500mA
Max. Output Power / Puissance de Sortie Max.	18W
Standby power Consumption / Consommation électrique en veille	>0.1W
Cable length / Longueur du câble	1.8m
Dimensions (Lx W X H)	82x52x73mm
Weight / Poids	130g

6 ADAPTER PLUGS INCLUDED / 6 ADAPTEURS INCLUS

A	D2.5 x 13mm
B	D3.5 x 15mm
D	D2.1 x D5 x 12mm
G	D2.5 x D5.5 x 12mm
H	D1.35 x D3.5 x 10mm
N	D1.5 x D5.5 x 12mm

SAFETY FEATURES / DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Short circuit Protection / Protection contre les courts circuits	✓
Over Current Protection / Protection contre les surtensions	✓
Over Voltage Protection / Protection contre les surcharges	✓
Over Temperature Protection / Protection contre surchauffe	✓

OTHER INFORMATION / AUTRES INFORMATIONS

Applications:	Routeur, radio, speaker, CCTV camera, Mobile Phone...
Warranty / Garantie	2 Years / 2 Ans
Standards	Safety: EN 62368-1:2014+ A11:2017 EMC: EN 61204-3:2000 ERP3 Compliant
Available Versions / Versions Disponible	USMPS004EU / USMPS004UK
Packing Information / Information Emballage	Inner: 20pcs / Outer: 40pcs

Replace almost any power supply for all brands of device / Remplace quasiment n'importe quelle alimentation pour toutes marques d'appareil

The amperage must be less than or equal to 1.5A / L'ampérage doit être inférieure ou égale à 1.5A

The power in Watt must be less than or equal to 18W / La puissance en Watt doit être inférieure ou égale à 18W